



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **Ford**
Mondeo BWY | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – FORD MONDEO
BWY. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Cheie filtru de ulei 65/14F
- Bit HEX nr. H5
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Pâlnie
- Vas de scurgere a uleiului
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – FORD MONDEO BWY. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1


Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie realizate cu motorul răcit.

2 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei.




3 Slăbiți dopul de golire, care este amplasat pe carcasa filtrului de ulei. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.




4 Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 5 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

5 Deșurubați dopul de golire. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



6 Scurgeți uleiul uzat.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Sfatul util:

- **Atenție!** Uleiul poate fi fierbinte!


7

Îndepărtați inelul de etanșare vechi. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



8

Instalați noul inel de etanșare. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




9


Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.

10

Strângeți dopul de golire, care este amplasat pe carcasa filtrului de ulei. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 11 Nm.



- 11** Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 65/14F. Folosiți o cheie cu clichet.



- 12** Puneți filtrul de ulei uzat, în vas.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați vasul. Uleiul va începe să se scurgă prin orificiul de scurgere imediat după ce veți îndepărta filtrul de ulei.

- 13** Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.



- 14** Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

15 Scoateți inelul etanșator al capacului filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




16 Instalați un inel etanșator nou pe suportul acestuia de pe capacul filtrului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



17 Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

18 Instalați noul filtru de ulei în suportul de pe capacul filtrului.




Rețineți!


- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.

19 Curățați locul unde se instalează filtrul.

- 20** Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 65/14F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




- 21** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.




- 22** Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 5 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

- 23** Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



- 24** Scurgeți uleiul uzat.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- **Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!**
- **Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.**


25

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.



26

Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți până la cuplul de 27 Nm.



27

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.




28

Îndepărtați recipientul care conține uleiul uzat de sub vehicul.


29

Coborâți autovehiculul.


30 Deschideți capota.




31 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



32 Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.



33 Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.




34 Introduceți pâlnia.



35

Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 4.3 l.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Profesioniștii recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

36

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.



Rețineți!


- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

37

Instalați bușonul de umplere cu ulei.


38

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



39

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.



40


Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

41

Îndepărtați husa de protecție.



42

Închideți capota.

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Ford Mondeo BWY. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămâne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO BWY

FILTRU ULEI PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU ULEI PENTRU FORD MONDEO BWY: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.