

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: filtru
aer la **CITROËN JUMPY**
caroserie (BS_, BT_, BY_,
BZ_) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – CITROËN JUMPY
CAROSERIE (BS_, BT_, BY_, BZ_). SCULELE DE CARE AȚI
AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Profesioniștii recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – CITROËN JUMPY CAROSERIE (BS_, BT_, BY_, BZ_). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



4 Scoateți capacul filtrului de aer.




5 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



6 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



7 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



8 Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

9 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

10

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



11

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



12

Îndepărtați husa de protecție.

13

Închideți capota.


BRAVO! **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**


AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.