

# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
aer la **HONDA Jazz III  
Hatchback (GE\_, GG\_,  
GP\_, ZA\_) | Ghid de  
înlocuire**

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE2)

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – HONDA JAZZ III  
HATCHBACK (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). LISTA SCULELOR DE  
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Lavetă din microfibră

- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Nu ignorați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător cu privire la utilizarea piesei auto.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.



4 Demontați capacul filtrului de aer.



**5** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



**6** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



**7** Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



Înlocuirea: filtru aer – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


8

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.



9

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.




### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).

10

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



**11**

Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

**12**

Îndepărtați husa de protecție.

**13**

Închideți capota.

**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.