



Cum să schimbați: filtru
combustibil la
**MERCEDES-BENZ Clasa
S Coupe (C140)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 (210.035)

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES-BENZ
CLASA S COUPE (C140). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Surubelniță Dreaptă
- Șurubelniță phillips
- Recipient de lichid

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140).
Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES-BENZ CLASA S COUPE (C140). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

2 Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



3 Pregătiți un container pentru lichide.



4

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140).
Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

5

Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



6

Curățați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

7

Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.



8

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140). Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

9

Îndepărtați filtrul de combustibil.



10

Instalați noul filtru de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140).
 Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140).

11

Atașați conducta la filtrul de combustibil.


12

Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.


13

Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

14

Atașați conducta la filtrul de combustibil.



15

Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



16

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

17

Coborâți autovehiculul.

Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

18

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

19

Opriți motorul.

**Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C140).
Experții AUTODOC recomandă:**

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.