

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **OPEL**  
**Astra F Classic CC (T92)**  
**benzina** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL ASTRA F  
CLASSIC CC (T92). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:



- Surubelnită phillips
- Cleste coliere conducte combustibil

[Cumpărați instrumente](#)


**Înlocuirea: filtru combustibil – OPEL Astra F Classic CC (T92). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Astra F Classic CC (T92) - trebuie efectuate cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

**2** Slăbiți elementele de fixare ale filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**3** Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.



**Înlocuirea: filtru combustibil – OPEL Astra F Classic CC (T92). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

**4** Îndepărtați filtrul de combustibil.




**5** Instalați noul filtru de combustibil.



**Înlocuirea: filtru combustibil – OPEL Astra F Classic CC (T92). Sfatul util:**


- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- OPEL Astra F Classic CC (T92) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

**6** Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.



7

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.



8

Coborâți autovehiculul.

**Înlocuirea: filtru combustibil – OPEL Astra F Classic CC (T92). Profesioniștii recomandă:**

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

9

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

10

Opriți motorul.

**Înlocuirea: filtru combustibil – OPEL Astra F Classic CC (T92). Experții AUTODOC recomandă:**

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.