



Cum să schimbați:  
debitmetru aer la **OPEL**  
**Astra G Sedan (T98) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**ÎNLOCUIREA: DEBITMETRU AER – OPEL ASTRA G  
SEDAN (T98). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Șurubelniță Phillips
- șurubelniță dreaptă
- Clești coliere Click-R
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: debitmetru aer – OPEL Astra G Sedan (T98). Experții AUTODOC recomandă:


- Ștergeți codurile de eroare de la unitatea de control electronic, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu intră praf sau murdărie în componentele conductelor de aer și în corpul clapetei de accelerație.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Astra G Sedan (T98) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Decuplați conectorul debitmetrului de aer.



**4** Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**5** Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



**6** Slăbiți brățelele care fixează debitmetrul de aer la furtunurile de aer. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**7** Demontați debitmetrul de aer.



**8** Instalați un debitmetru nou de aer.



**9** Cuplați conducta de aer.




Înlocuirea: debitmetru aer – OPEL Astra G Sedan (T98). Sfatul util:

- Fixați debitmetrul de aer nou în aceeași poziție ca și cel vechi.


10

Fixați brățările care fixează debitmetrul de aer la furtunurile de aer. Folosiți clești pentru coliere Click-R.




11

Înșurubați clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



12

Tratați conectorul senzorului de debit de masă. Folosiți vaselină dielectrică.



13

Tratați conectorul debitmetrului de aer.



- 14 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.
- 15 Opriți motorul.
- 16 Îndepărtați husa de protecție.
- 17 Închideți capota.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**DEBITMETRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.