



Cum să schimbați: filtru  
aer la **SEAT Exeo ST**  
**(3R5)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,  
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – SEAT EXEO ST (3R5).  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Șurubelniță phillips
- Clești coliere Click-R
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru aer – SEAT Exeo ST (3R5). Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SEAT Exeo ST (3R5) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



- 4 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.



**5** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer.




**6** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.




**7** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



**8** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



**9** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



10

Ridicați ușor capacul carcasei filtrului de aer.




11

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



12


Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



Înlocuirea: filtru aer – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC recomandă:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


- 13** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – SEAT Exeo ST (3R5). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


- 14** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




### Înlocuirea: filtru aer – SEAT Exeo ST (3R5). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.


**15** Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.




**16** Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.




**17** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.



**18** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



**19** Tratați conectorul debitmetrului de aer. Folosiți vaselină dielectrică.





20

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.




21

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.



22

Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



23

Îndepărtați husa de protecție.

24

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.