



Cum să schimbați: filtru  
aer la **KIA Sorento JC** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – KIA SORENTO JC. LISTA  
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Șurubelniță Dreaptă
- Șurubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru aer – KIA Sorento JC. Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – KIA SORENTO JC. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

**1** Deschideți capota motorului.



**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




**3** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




4

Desprindeți elementele de fixare ale cablurilor de aprindere. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




5

Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



6

Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



7

Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.



8

Demontați capacul filtrului de aer.



9

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



10

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

### Înlocuirea: filtru aer – KIA Sorento JC. Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



### AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – KIA Sorento JC.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


**12** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




**13** Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.



**14** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.




**15** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**16** Atașați opritoarele cablurilor de aprindere.

**17**

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.

**18**

Îndepărtați husa de protecție. Închideți capota.

**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU KIA**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU KIA SORENTO JC**

**FILTRU AER PENTRU KIA: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU KIA SORENTO JC: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.