

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: filtru
polen la **TOYOTA**
FORTUNER autoturism
de teren, închis (TGN6_,
KUN6_, GGN6_, T | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, inchis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T 2.7 (TGN61_), TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, inchis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T 3.0 D, TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, inchis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T 2.7 4WD (TGN51_, TGN61_), TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, inchis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T 4.0 4WD

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

Înlocuirea: filtru polen – TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, închis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, închis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți compartimentul pentru mănuși.



2

Demontați limitatorul de deschidere.



3 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacul.



4 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, închis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T. Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

5 Îndepărtați filtrul de habitacul.



AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

6 Instalați filtrul de habitacul în suportul său.



Înlocuirea: filtru polen – TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, închis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- TOYOTA FORTUNER autoturism de teren, închis (TGN6_, KUN6_, GGN6_, T - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


7 Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



8 Montați limitatorul de deschidere al torpedoului.



9 Închideți compartimentul de mănuși.



10 Porniți contactul.

11 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

12 Opriți contactul.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.