AUTODOC
Expert in auto parts!

Cum se înlocuiește filtrul de habitaclu al automobilului Volkswagen Golf IV

Înlocuiți în următoarea ordine:

Înlocuiți filtrul de habitaclu al automobilului dvs. Volkswagen Golf IV cel puțin o dată la șase luni, la începutul sezonului de primăvară și a celui de toamnă.

Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.

În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaclului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.

1

Deschideți capota.

2

Îndepărtați garnitura superioară de pe panoul motorului.

3

Deșurubați fixarea carcasei de protecție contra apei.

4.1

Îndepărtați carcasa impermeabilă.

4.2

Cum se înlocuiește filtrul de habitaclu al automobilului Volkswagen Golf IV

5

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

AutoDoc recomandă:

Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitaclu, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.

6.1

Scoateți carcasa filtrului de cabină și instalați înăuntu un nou element de filtrare.

6.2

7

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului.

AutoDoc recomandă:

Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.

Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va înrăutăți calitatea aerului din cabina automobilului dvs. Volkswagen Golf IV.

Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.

Cum se înlocuiește filtrul de habitaclu al automobilului Volkswagen Golf IV

8.1

Montați carcasa impermeabilă.

8.2

9

Înșurubați fixarea carcasei de protecție contra apei.

10

Fixați garnitura superioară pe panoul motorului.

11

Închideți capota.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

Tutoriale video

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. Volkswagen Golf IV pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile filtre habitaclu pentru automobilul dvs. Volkswagen Golf IV de cea mai înaltă calitate. Spre site.

Cum se înlocuiește filtrul de habitaclu al automobilului Volkswagen Golf IV

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE

VOLKSWAGEN

FILTRE HABITACLU

VOLKSWAGEN GOLF IV

FILTRE HABITACLU PENTRU VOLKSWAGEN

FILTRE HABITACLU PENTRU VOLKSWAGEN GOLF IV

Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE: